

UNIKO

.....

IL PRIMO SISTEMA DI FISSAGGIO UNIVERSALE PER BRACCETTI

I braccetti di sostegno hanno la funzione di **sostenere pesi importanti** (produzioni che vanno dalle 30 ton alle 50-60 ton) e devono essere, oltre che molto robusti, dotati di un sistema di fissaggio sicuro, stabile, forte.

Il nuovo sistema di fissaggio universale "UNIKO", brevetto esclusivo Valente, è costituito da:


- **un attacco che si adatta a qualsiasi forma e dimensione di palo**, e pertanto non richiede di conoscere in anticipo la sezione su cui andrà montato; inoltre, in quanto universale, l'attacco è riutilizzabile, anche su pali di sezioni diverse rispetto a quella su cui era originariamente fissato;

- **il bloccaggio "FLEXI"**, utilizzabile per tutte le sezioni di palo di qualsiasi materiale, costituito da una **fune in acciaio ad altissima resistenza ma grande flessibilità, con una estremità a testa cilindrica e l'altra in barra d'acciaio antitorsione filettata per l'avvitamento**. Grazie a questo bloccaggio universale, non solo non sarà necessario conoscere la sezione precisa del palo su cui andrà montato il braccetto, ma anche non servirà conoscere in anticipo l'orientamento del palo per capire il lato dove lo stesso braccetto dovrà essere appoggiato prima di essere fissato.

OPERAZIONI DI MONTAGGIO:

① Si appoggia il braccetto sul palo e si inserisce l'attacco tra il tirante superiore e il tubo inferiore del braccetto. ② Si avvicina l'attacco al palo. ③ A questo punto, si inserisce il bloccaggio "FLEXI" in modo che l'estremità a testa cilindrica alloggi perfettamente nel foro del braccetto, ④ mentre la parte filettata si inserisca, abbracciando il palo, nel foro opposto ⑤ dove viene avvitata. **Il bloccaggio "FLEXI" si adatta alla forma del palo e blocca perfettamente e senza oscillazioni il braccetto sul palo, perché la testa cilindrica e la parte filettata sono strutturate in modo da non far ruotare la fune al momento della messa in tensione.**

"FLEXI" può essere utilizzato esclusivamente con i braccetti tubolari Valente. Tutti gli altri sistemi di fissaggio Valente utilizzano viterie in acciaio zincato a caldo e in acciaio inox AISI 304, che garantiscono la durata nel tempo, contro gli effetti della corrosione e della ruggine.



Il nuovo sistema di fissaggio consente:

- installazione su qualsiasi **tipo di palo** di cemento e di legno;
- **facilità di montaggio**, tanto che può essere montato da una sola persona;
- avvitamento di 1 dado solo, con grande **risparmio nei tempi** di montaggio;
- **fissaggio sicuro e stabile** in grado di evitare lo scivolamento del braccetto ed **eliminazione dell'effetto "oscillazione"** tipico dei braccetti che si appoggiano al palo con un cavalletto che lascia grandi lassità.

"FLEXI" è stato progettato in tre differenti dimensioni per poter essere utilizzato in tutte le sezioni di palo:

Piccolo (lung. 25,5 cm) per i pali 5x5*, 6x6*, 7x7

Medio: (lung. 31,5 cm) per i pali 7x8*, 8x8, 9x9, Ø 6/8*, Ø 8/10*

Grande: (lung. 36 cm) per i pali 8x12, Ø 10/12*

* = con spessore di 2cm

