

APPLE COATING SH

Apple Coating SH è un agente di rivestimento specifico per le mele a base di gommalacca (E-904), formulata con emulsionanti, etanolo e agenti solubili in acqua.

Apple Coating SH controlla disidratazione e perdita di peso dei frutti aumentandone la conservabilità nel tempo e migliorandone le caratteristiche commerciali.

Apple Coating SH è un prodotto pronto all'uso.

Apple Coating SH esalta l'intensità di colore delle mele, mantenendone freschezza e fragranza.

DOSI D'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale al dosaggio di 0.8-1 grammi su 1 kg di frutta.

La dose d'impiego è in funzione delle condizioni dei frutti (calibro, grado di maturazione, ecc...) e dell'ambiente di ceratura (temperatura, umidità, ecc...).

Regolare la quantità di prodotto applicato mediante variazioni sulla portata della pompa dosatrice, oppure agendo sulle dimensioni dell'ugello entro i limiti massimi della portata effettiva della pompa.

MODALITÀ DI IMPIEGO E AVVERTENZE

Applicare sui frutti immediatamente prima del confezionamento.

Le mele devono arrivare alla sezione ceratura prive di polvere e di schiuma residua dalla precedente operazione di lavaggio.

La cera, nebulizzata mediante ugelli alimentati da pompa dosatrice, crea un rivestimento uniforme sulle mele grazie al sistema di spazzolatura a cui vengono sottoposti i frutti.

Dopo l'applicazione è necessaria l'asciugatura dei frutti in un tunnel ad aria calda con temperature non superiori a 35/40 °C.

È fondamentale non cerare i frutti appena tolti dalle celle frigorifere per evitare che subiscano uno shock termico tale da pregiudicare l'aderenza del prodotto applicato.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Il prodotto è sensibile agli shock termici.

AGENTE DI RIVESTIMENTO

Gommalacca (E904)

TEMPO DI SICUREZZA

Non previsto

CONFEZIONE

Fusti 200 kg

Tutte le materie prime usate sono di qualità alimentare e ammesse dai regolamenti EU (95/2 CE e succ.) e US F.D.A sugli additivi alimentari.